

Z9 183 ID

NOLLSVÄNGRADIE

KAWASAKI

Insprutningsmotor

3 ÅRS GARANTI*

Cub Cadet

MARKNADENS STÖRSTA
KLIPPAGGREGAT

FÄLLBAR SÄKERHETSBÄGE

SÄTE MED ARMSTÖD OCH
HÖGT RYGGSTÖD

SYNCHRO-STEER-TEKNIK

KAWASAKI-MOTOR, 999 CM³

Motor	Kawasaki FX1000V EFI
Motortyp och cylindervolym	Tvåcylindrig, 999 cm ³
Transmission	Dubbel hydrostatisk
Bränsletank (kapacitet)	2 × 34 l med bränslemätare
Antal klipphöjder	17
Klippbredd / klipphöjd	183 cm / 26-127 mm
Klippalternativ	2 i 1
Mulchkit	Ingår
Nettovikt	840 kg

*Se garantivillkor hos återförsäljaren.

Dokument och bilder är inte bindande. Alla tekniska uppgifter och beskrivningar är vägledande och kan ändras utan föregående meddelande.

Z9 183 ID

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motortyp	Kawasaki FX1000EFI OHV med insprutning
Cylindervolym	999 cm ³
Effekt (kW / varv/min)	28 / 2600
Cylindrar	Tvåcylindrig
Bränsletank (kapacitet)	2 × 34 l med bränslemätare
Smörjning	Trycksmörjning med oljefilter

TRANSMISSION

Transmission	Dubbel hydrostatisk
--------------	---------------------

UTKASTSYSTEM

Uppsamlare	-
Utkastskydd	Flexibelt, ingår

HJUL

Hjulstorlek (fram/bak)	16" × 6,5" / 2 × 25" × 9"
Svängradie	Noll

KLIPPSYSTEM

Rekommenderad klippkapacitet	Upp till 18 000 m ² /h
Klippbredd	183 cm
Klipphöjd (min-max)	26-127 mm
Klippalternativ	2 i 1
Knivinkoppling	Elektromagnetisk
Antal klipphöjder	17
Spolmunstycke / mulchkit	- / ingår

ÖVRIGA DATA

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Helkroppsvibration / K-faktor	1 / 0,5 m/s ²
Hand-/armvibration / K-faktor	5 / 1,5 m/s ²
Mått (längd / bredd / höjd)	226 / 185 / 131 cm
Nettovikt	840 kg

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Kraftfull motor
Säte med högt ryggstöd och armstöd
Ratt med mjukt grepp

Timräknare
Svetsat klippaggregat med elektrisk lyft
Fällbar säkerhetsbåge